

ΦΑΡΙΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ α.α. 2/2021

ΕΡΓΟ:
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 27^{ου} ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κ.Α. 69.18.61.04

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**
2. **ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**
3. **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**
4. **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΑΙΟΣ 2021



ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18/5/2021

ΕΡΓΟ: **ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 27^{ου} ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας οικονομικής μελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών σε φωτιστικό εξοπλισμό για τις χορευτικές παραστάσεις που θα γίνουν σε συγκεκριμένους χώρους στα πλαίσια του **27^{ου} Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας**.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από **16/7 έως και 25/7/2021** που θα υλοποιηθεί το 27^ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα δοθούν παραστάσεις ως εξής: 5 παραστάσεις στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας, 11 παραστάσεις στο Μικρό Θέατρο του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας, 16 υπαίθριες παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας και 1 παράσταση σε ανοιχτό θέατρο άλλης πόλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ή σε οποιοσδήποτε άλλες ημερομηνίες οριστούν για τη διεξαγωγή του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, σε περίπτωση μετάθεσης αυτού λόγω επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Στη συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται αναλυτικά το σύνολο των αναγκών της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ σε εξοπλισμό, το εκτιμώμενο κόστος, που ανέρχεται στο ποσό των **52.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι η προσφορά θα αξιολογηθεί ως προς το σύνολο του εξοπλισμού και μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής με την με την συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής. Θα αξιολογηθεί δηλαδή εκτός της τιμής και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος η οποία θα εκτιμηθεί βάσει ποιοτικών κριτηρίων. Στα ποιοτικά κριτήρια περιλαμβάνονται α) τα προσόντα και η εμπειρία του υπαλληλικού προσωπικού του προσφέροντος, β) η χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και η εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων ομοειδών εκδηλώσεων τόσο στο μέγεθος όσο και στο οικονομικό αντικείμενο τα τελευταία 3 χρόνια.

Ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016

Για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα με τιμές από προηγούμενες αναθέσεις.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΛΑ ΛΑΔΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ



« Φ Α Ρ Ι Σ »
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 27^{ου} ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ανάθεση της υπηρεσίας για την ενοικίαση φωτιστικού εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 27^{ου} Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, αφορά εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας, στο Μικρό Θέατρο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας και σε ένα ανοιχτό θέατρο άλλης πόλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που χρειάζονται την κάλυψη με φωτιστικό εξοπλισμό, με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη αυτού. Οι χώροι είναι οι εξής:

- α)** στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας
- β)** στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μικρό Θέατρο
- γ)** στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας
- δ)** σε ανοιχτό θέατρο άλλης πόλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλη τη διάρκεια της ενοικίασης του εξοπλισμού θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη που θα εξασφαλίζει την συνεχή και καλή λειτουργία του. Η παροχή ηλεκτρικής παροχής για την λειτουργία του εξοπλισμού σε κάθε χώρο είναι υποχρέωση του ανάδοχου. Η τοποθέτηση, η μετακίνηση του εξοπλισμού σε διαφορετικούς χώρους θα επιβαρύνει τον ανάδοχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ θα παρέχει την απαιτούμενη σε ισχύ ηλεκτρική ενέργεια για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Θα γίνεται από επιτροπή που έχει οριστεί από την Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ. Η επιτροπή θα βεβαιώνει την τοποθέτηση και την συνεχή και καλή λειτουργία του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της επιτροπής άμεσα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα στο διαγωνισμό έχουν εταιρίες ή επιτηδευματίες που η επαγγελματική τους δραστηριότητα συνάδει με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ενασχόληση και εμπειρία με το αντικείμενο αυτό δηλ. την φωτιστική κάλυψη με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και μηχανημάτων, κατάλληλα για καλλιτεχνικές παραστάσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΛΑ ΛΑΔΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ



ΕΡΓΟ: **ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 27^{ΟΥ} ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13-25/7/2021
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
<ul style="list-style-type: none">• ΤΕΜΑΧΙΑ 24, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β,ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ , ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 18, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β,ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ , ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 54, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΤΥΠΟΥ CP 62 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 50000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 9, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 5000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 120000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ T10 SUNSTRIP II, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 7, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Martin Mac Aura XB Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Martin MAC Viper performance, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Robin LEDWash 800 Η Spiider Η BEYE, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ MARTIN PAR Rush 2 RGBW Zoom, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ETC SOURCE 4 10 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ	

<p>ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SolaFrame 1500 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΜΗΧΑΝΕΣ HAZE ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCUCKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 66, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2200W (10A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 5000W (10A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 40 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 48 , ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ DIMMERS) 0,50 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 190 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 20 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT , TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE .ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x63A, 5 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x63A, 10 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 30, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3χ1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 15-30 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 150, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3χ1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, GOBO HOLDER ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΤΡΙΠΟΔΙ ΤΥΠΟΥ GENIE ΜΕ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.5 ΜΕΤΡΑ, ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 60KG, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΥΠΟΥ «H» 	
<p>ΜΙΣΘΩΣΗ 18/7/2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ETC Eos ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Nomad (NOT Element) ΜΕ ΔΥΟ ΟΘΟΝΕΣ. 	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	20.161,29
ΦΠΑ 24%	4.838,71
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	25.000,00

Β. ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13-25/7/2021****ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
<ul style="list-style-type: none">• ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β,ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ , ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 36, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β,ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ , ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΙΑ ΤΥΡΟΥ CP 60 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΙΑ ΤΥΡΟΥ CP 61 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 22, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΙΑ ΤΥΡΟΥ CP 62 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 15, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ΦΑΚΟΣ, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ΦΑΚΟΣ, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 650W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΕ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 26, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΕ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 40, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΕ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 18, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΣΥΜΕΤΡΟ 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΕ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ	

<p>ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ PAR16, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 7, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Martin PAR Rush 2 RGBW Zoom, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Atomic 3000, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ 2.5kW HMI profile 50 ΜΟΙΡΩΝ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 7, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ fluorescent, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 3, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ T10 SUNSTRIP II, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΜΗΧΑΝΕΣ HAZE ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 72, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2200W (10A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT,ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 10 , ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ DIMMERS) 0,50 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ DMX512, ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΞΟΔΩΝ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 512 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ (UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x125A, 80 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3X125A, 10 ΕΞΟΔΟΙ 3X16A ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3X32A ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 14, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 80, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, GOBO HOLDER ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΤΡΙΠΟΔΙ ΤΥΠΟΥ GENIE ΜΕ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.5 ΜΕΤΡΑ, ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 60KG, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	11.290,32
ΦΠΑ 24%	2.709,68
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΜΕ ΦΠΑ	14.000,00

Γ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 17-25/7/2021
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2500W (12A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 24 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE .ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x63A, 30 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3X63A, 4 ΕΞΟΔΟΙ 3X32A ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3X32A ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 4.5 ΜΕΤΡΑ. 	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	7.258,06
ΦΠΑ 24%	1.741,94
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΜΕ ΦΠΑ	9.000,00

Δ. ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 17 - 19/7/2021
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 3

<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 14, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 24, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2500W (12A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 24 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x63A, 30 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3X63A, 4 ΕΞΟΔΟΙ 3X32A ΜΕ ΕΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3X32A ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 4.5 ΜΕΤΡΑ. 		
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	3.225,81
	ΦΠΑ 24%	774,19
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ		4.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)	41.935,48
	ΦΠΑ 24%	10.064,52
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	52.000,00

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλος ο εξοπλισμός που περιγράφεται, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να έχει ελεγχθεί για την καλή του λειτουργία από τον προμηθευτή.

Όλα τα μηχανικά μέρη να λειτουργούν σωστά, οι φακοί των προβολέων να είναι καθαροί και οι λάμπες τους καινούργιες (η να έχουν χρησιμοποιηθεί λίγες ώρες).

Επίσης να υπάρχουν spare λάμπες για όλους τους τύπους των προβολέων.

Οι καλωδιώσεις στους εξωτερικούς χώρους να είναι εφοδιασμένες με στεγανά φις και ασφαλείας.

Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτήν να είναι γειωμένα.

Το τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό που θα αναλάβει την παράγωγη, να είναι εξειδικευμένο και έμπειρο με προϋπηρεσία σε ανάλογες διοργανώσεις.

Ο προμηθευτής θα παρέχει έναν υπεύθυνο για τις συνεννοήσεις με τη παράγωγη και τους υπευθύνους φωτισμού της κάθε ομάδας και θα συντονίζει το συνεργείο του για σωστή και γρήγορη εγκατάσταση του εξοπλισμού στις αλλαγές των παραστάσεων.

Σημαντικό είναι ο επικεφαλής και οι προγραμματιστές-χειριστές κονσόλας καθώς και οι χειριστές follow spot να μιλάνε αγγλικά.

Θα πρέπει ο ένας τουλάχιστον από το συνεργείο να είναι αδειούχος ηλεκτρολόγος, υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή εγκατάσταση των μηχανημάτων.

Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει βιογραφικά σημειώματα των συνεργατών.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΛΑ ΛΑΔΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ



« Φ Α Ρ Ι Σ »
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΡΓΟ: **ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 27^{ΟΥ} ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13-25/7/2021
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
<ul style="list-style-type: none">• ΤΕΜΑΧΙΑ 24, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β,ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ , ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 18, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β,ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ , ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 54, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΤΥΡΟΥ CP 62 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 50000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 9, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 5000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 120000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ T10 SUNSTRIP II, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 7, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Martin Mac Aura XB Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Martin MAC Viper performance, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Robin LEDWash 800 H Spiider Η BEYE, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ MARTIN PAR Rush 2 RGBW Zoom, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ETC SOURCE 4 10 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ	

<p>ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SolaFrame 1500 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΑΖΕ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCUCKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 66, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2200W (10A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 5000W (10A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 40 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 48 , ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ DIMMERS) 0,50 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 190 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 20 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT , TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE .ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x63A, 5 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x63A, 10 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 30, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 15-30 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 150, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, GOBO HOLDER ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΤΡΙΠΟΔΙ ΤΥΠΟΥ GENIE ΜΕ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.5 ΜΕΤΡΑ, ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 60KG, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΥΠΟΥ «H» 	
<p>ΜΙΣΘΩΣΗ 18/7/2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ETC Eos ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Nomad (NOT Element) ΜΕ ΔΥΟ ΟΘΟΝΕΣ. 	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	
ΦΠΑ 24%	
A. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	

Β. ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13-25/7/2021****ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
<ul style="list-style-type: none">• ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β,ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ , ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 36, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β,ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ , ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΙΑ ΤΥΠΟΥ CP 60 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΙΑ ΤΥΠΟΥ CP 61 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 22, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΙΑ ΤΥΠΟΥ CP 62 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 15, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ΦΑΚΟΣ, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ΦΑΚΟΣ, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 650W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΕ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 26, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΕ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 40, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΕ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 18, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΣΥΜΕΤΡΟ 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 25000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K,ΝΑ ΔΕΧΕΤΕ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ	

<p>ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ PAR16, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 7, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Martin PAR Rush 2 RGBW Zoom, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Atomic 3000, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ 2.5kW HMI profile 50 ΜΟΙΡΩΝ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 7, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ fluorescent, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 3, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ T10 SUNSTRIP II, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ,ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΜΗΧΑΝΕΣ HAZE ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 72, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2200W (10A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT,ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 5, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 10 , ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ DIMMERS) 0,50 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ DMX512, ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΞΟΔΩΝ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 512 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ (UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x125A, 80 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3Χ125A, 10 ΕΞΟΔΟΙ 3Χ16A ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3Χ32A ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 14, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3χ1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 80, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3χ1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, GOBO HOLDER ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΤΡΙΠΟΔΙ ΤΥΠΟΥ GENIE ΜΕ ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.5 ΜΕΤΡΑ, ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 60KG, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	
ΦΠΑ 24%	
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΜΕ ΦΠΑ	

Γ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 17-25/7/2021
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2500W (12A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 24 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE .ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x63A, 30 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3X63A, 4 ΕΞΟΔΟΙ 3X32A ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3X32A ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 4.5 ΜΕΤΡΑ. 	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	
ΦΠΑ 24%	
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΜΕ ΦΠΑ	

Δ. ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 17 - 19/7/2021
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 3

<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 14, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 24, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2500W (12A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 24 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x63A, 30 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3X63A, 4 ΕΞΟΔΟΙ 3X32A ΜΕ ΕΞΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3X32A ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 4.5 ΜΕΤΡΑ. 	
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
	ΦΠΑ 24%
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	

	ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)	
	ΦΠΑ 24%	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ